SUN ISOL® dB 32 mm

Confort thermo-phonique pour chevrons

La plaque SUN ISOL® dB 32 est très rigide et propose une excellente isolation thermique couplée d'un confort phonique amélioré avec le filtre acoustique intégré sous le parement aluminium extérieur.

Applications:

La plaque SUN ISOL®dB 32 convient surtout à la réalisation de toiture de véranda pour une utilisation toute l'année. Elle est non porteuse et doit donc être installée entre chevrons aluminium.





Garantie de 10 ans selon garantie du fabricant



Filtre acoustique intégré



Isolation thermique Haute densité



7500v1104 mm

Haute densité



Dimension max	7500X1194 MM
Poids	6,20 Kg/m2
Coeff U	0,88 W/m2K
Coeff R	1,14 m ² K/W



Classement au feu disponible ou non suivant épaisseur et coloris

Couleurs extérieures



9010 B







7016



8011

Dimension may



8004





Couleur intérieure



Blanc



Code	Dimensions	Poids	Unité	Prix
Article	(Longueur x largeur x épaisseur) mm	Kg/M2	M2	€/M2
YY32E2000	SUN ISOL ACOUSTIQUE 2000x1200x32	6,20	M2	
YY32E2500	SUN ISOL ACOUSTIQUE 2500x1200x 32			
YY32E3000	SUN ISOL ACOUSTIQUE 3000x1200x 32			
YY32E3500	SUN ISOL ACOUSTIQUE 3500x1200x 32			
YY32E4000	SUN ISOL ACOUSTIQUE 4000x1200x 32			
YY32E4500	SUN ISOL ACOUSTIQUE 4500x1200x 32			
YY32E5000	SUN ISOL ACOUSTIQUE 5000x1200x 32			
YY32E6000	SUN ISOL ACOUSTIQUE 6000x1200x 32			
YY32E7500	SUN ISOL ACOUSTIQUE 7500x1200x32			
YZG32C0000	SUN ISOL ACOUSTIQUE GREY* x32	6,20	M2	

^{*}Uniquement sur commande avec des panneaux de même longueur

Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola


SUN ISOL® Supra dB 55 mm

Rigidité, isolation et confort accru

La plaque SUN ISOL® Supra dB 55 est très rigide et propose une excellente isolation thermique couplée d'un confort phonique amélioré avec le filtre acoustique intégré sous le parement aluminium extérieur.

Applications:

La plaque SUN ISOL® Supra dB 55 convient surtout à la réalisation de toiture de véranda pour une utilisation toute l'année.





Garantie de 10 ans selon garantie du fabricant



Filtre acoustique intégré



Isolation thermique Haute densité



Classement au feu



Compatible jonction

Couleur intérieure



7500x1194 mm





9010 B

Esterel





8011

Dimension max

Autoportance⁽¹⁾

Poids

Coeff U

Coeff R











Code Unité Prix **Dimensions Poids** M^2 €/M² Article Kg/M² (Longueur x largeur x épaisseur) mm

8004

\\/\FFF2F00	CUNICOL ACQUISTIQUE 2500 4200 FF	/ 50	N 42
YY55E2500	SUN ISOL ACOUSTIQUE 2500x1200x 55	6,50	M ²
YY55E3000	SUN ISOL ACOUSTIQUE 3000x1200x 55		
YY55E3500	SUN ISOL ACOUSTIQUE 3500x1200x 55		
YY55E4000	SUN ISOL ACOUSTIQUE 4000x1200x 55		
YY32E4500	SUN ISOL ACOUSTIQUE 4500x1200x 55		
YY55E6000	SUN ISOL ACOUSTIQUE 6000x1200x 55		
YY55E7500	SUN ISOL ACOUSTIQUE 7500x1200x 55		
V7CFFC0000	CUNUICOU A COLICTIQUE CREVA	/ 50	N 42
YZG55C0000	SUN ISOL ACOUSTIQUE GREY* x 55	6,50	M ²

^{*}Uniquement sur commande avec des panneaux de même longueur



Les certifications et rapports d'essais sont constamment mis à jour et renouvelés. Contactez le service commercial pour obtenir le dernier essai.

Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola

⁽¹⁾ Autoportance variable selon couleurs, localisation géographique et DTU en vigueur à vérifier au cas par cas impérativement par le poseur

SUN ISOL® Supra dB 70 EC

Rigidité, isolation et confort accru

La plaque SUN ISOL® Supra dB 70 EC propose une excellente isolation thermique pour un confort toute l'année.

Le complexe avec son filtre acoustique de 5 mm intégré sous le parement aluminium extérieur permet d'obtenir un panneau d'une grande rigidité.

Cette plaque bénéficie de la nouvelle finition intérieure EASY CLEAN plus résistante et facile d'entretien.

Applications:

La plaque SUN ISOL® Supra dB 70 convient surtout à la réalisation de toiture de véranda pour une utilisation toute l'année.





Garantie de 10 ans



Filtre acoustique intégré



Isolation thermique Haute densité



Classement au feu



Compatible jonction **FAST**



Dimension max	6000x1194 mm
Poids	6,80 Kg/m2
Coeff U	0,51 W/m2K
Coeff R	1,97 m ² K/W
Autoportance (1)	5000 mm ⁽¹⁾ (2 appuis)

Couleurs extérieures



9010 B



Esterel



Ardoise 7016



8011



8004



Grey*

Couleur intérieure





Code	Dimensions	Poids	Unité	Prix
Article	(Longueur x largeur x épaisseur) mm	Kg/M²	M ²	€/M²
			_	
YX70E3000	SUN ISOL ACOUSTIQUE 3000x1200x 70	6,80	M²	
YX70E3500	SUN ISOL ACOUSTIQUE 3500x1200x 70			
YX70E4000	SUN ISOL ACOUSTIQUE 4000x1200x 70			
YX70E4500	SUN ISOL ACOUSTIQUE 4500x1200x 70			
YX70E5000	SUN ISOL ACOUSTIQUE 5000x1200x 70			
YX70E6000	SUN ISOL ACOUSTIQUE 6000x1200x 70			
YZG70E0000	SUN ISOL ACOUSTIQUE GREY* x 70	6,80	M²	

^{*}Uniquement sur commande avec des panneaux de même longueur



Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola

⁽¹⁾ Autoportance variable selon couleurs, localisation géographique et DTU en vigueur à vérifier au cas par cas impérativement par le poseur

SUN ISOL® Supra dB 75 **EC**

Rigidité, isolation et confort accru


La plaque SUN ISOL® Supra dB 75 EC propose une excellente isolation thermique pour un confort toute l'année.

Le complexe avec son filtre acoustique de 10 mm intégré sous le parement aluminium extérieur permet d'obtenir un panneau d'une grande rigidité.

Cette plaque bénéficie de la nouvelle finition intérieure EASY CLEAN plus résistante et facile d'entretien.

Applications:

La plaque SUN ISOL® Supra dB 75 EC convient surtout à la réalisation de toiture de véranda pour une utilisation toute l'année.





Garantie de 10 ans selon garantie du fabricant



Filtre acoustique intégré



Isolation thermique Haute densité



Classement au feu



Compatible jonction



6000x1194 mm Dimension max Poids 7,20 Kg/m2 Coeff U 0,48 W/m2K 2,09 m²K/W Coeff R 5000 mm (1) (2 appuis) Autoportance (1)

Couleurs extérieures



9010 B



Esterel



Ardoise 7016



8011



8004



Grey*





Blanc

FAST





Code	Dimensions
Article	(Longueur x largeur x épaisseur) mm

Code	Dimensions	Poids	Unité	Prix
Article	(Longueur x largeur x épaisseur) mm	Kg/M²	M^2	€/M²
			,	

YX75E3000	SUN ISOL ACOUSTIQUE 3000x1200x 75
YX75E3500	SUN ISOL ACOUSTIQUE 3500x1200x 75
YX75E4000	SUN ISOL ACOUSTIQUE 4000x1200x 75
YX75E4500	SUN ISOL ACOUSTIQUE 4500x1200x 75
YX75E5000	SUN ISOL ACOUSTIQUE 5000x1200x 75
YX75E6000	SUN ISOL ACOUSTIQUE 6000x1200x 75
YZG75E0000	SUN ISOL ACOUSTIQUE GREY* x 75

^{*}Uniquement sur commande avec des panneaux de même longueur

7,20 M^2 **SUR COMMANDE UNIQUEMENT***

> 7,20 M^2



Disponibilités variables suivant les agences

Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola

(1) Autoportance variable selon couleurs, localisation géographique et DTU en vigueur à vérifier au cas par cas impérativement par le poseur www.akraplast.fr **Tarifs 2024**