



CLOS SYSTEME

PORTE DE GARAGE ENROULABLE



Sécurise votre garage

Simple utilisation

Peu encombrante

Couleurs **S**tandards:

Blanc

Alnat
Approchant
RAL 9006

7016

**Marron
Brun**
Approchant 8019

**Beige
Clair**

Autres couleurs
nous consulter

Attention > les techniques d'impression sur papier ne peuvent reproduire avec exactitude l'aspect des peintures sur métal.

Nous vous conseillons de nous contacter pour plus de renseignements

Produit

- Lames HEROAL 75/20 lisses (contemporain)
Double traitement de la lame (plus fiable dans le temps)
- Console ZF (conçu pour être fixée au linteau)



- Coffre de 300 à Pan coupé
Hauteur maxi de 2 800mm coffre compris



- Coffre de 365 à Pan coupé
Hauteur maxi de 3 800mm coffre compris

- Coulisse Alu 100/36



- Verrou (Block Sur)
Anti-soulèvement

Motorisation **somfy**.

Motorisation SOMFY équipée d'une commande de secours à tringle oscillante aimantée (garantie moteur 5 ans)

- 2 télécommandes Keygo
- Compatible TAHOMA (Domotique)



Assemblage et réglage sur banc d'essai

Normes de sécurité

- Armoire de gestion ROLLIXO SOMFY IO
Connexion rapide à l'alimentation
Diagnostic avec indication en temps réel
Boutons de commande en façade, lumière intégrée



- Barre palpeuse remonte le volet à l'écrasement du joint
- Stop chute (sécurité à la descente du volet)
- Option : gyrophare - Alarme (buzzer)

(possibilité d'une armoire **téléco** et ses 2 télécommandes plus économique)



Classe de résistance au vent

Classes de résistance au vent selon DIN EN 13241 (les portes montées dans une façade doivent au moins correspondre à la classe 2 selon EN 12424)

Largeur jour	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
Profondeur de coulisse 66mm (URF 100)	4	4	4	4	4	4	4

Option lames hublot

Lames extrudées (lumière usinée remplie avec des plexiglas)
Possibilité d'intégrer des lames d'aération

